

LEGONE 5 m <sup>3</sup>	VERRE	EMBALLAGES	OM	PAPIERS	CARTONS
Volume total	5,83 m <sup>3</sup>				
Volume utile	4,67 m <sup>3</sup>	4,34 m <sup>3</sup>	3,86 m <sup>3</sup>	4,67 m <sup>3</sup>	4,67 m <sup>3</sup>
Poids	275 Kg				
Poids en charge	Maximum 1800 kg				
Encombrement au sol	3,24 m <sup>2</sup>				
Long.	1,80 m				
Largeur	1,80 m				
Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
Recyclabilité	100%				
Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser à 100% d'acier recyclé				
Epaisseur des faces	6 mm				
Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
Amplitude thermique	-30° +70°				
Test LNE	Oui				
Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
Personnalisation	230 teintes au choix				
Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	1 orifice caoutchouc ou 1 trappe battante 1000*200 mm
Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
Bumpers	Prestation supplémentaire				
Crochet accroche sacs	Prestation supplémentaire				
Trappe gros producteur	Prestation supplémentaire				
Résistance au feu M1	OUI				
Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
Nombre de trappe	1 ou 2				
Câble d'arrêt	Prestation supplémentaire				
Anti rotation	Prestation supplémentaire				
Livraison	Autonome avec pieds de manutention mobiles				
Livraison écologique	Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
Signalétique	OUI				
Habillage (fichier fourni par la Collectivité)	Prestation supplémentaire				
Marquage verticale sur poteaux	Prestation supplémentaire				
Garantie	10 ans				

LEGONE 4 m <sup>3</sup>	VERRE	EMBALLAGES	OM	PAPIERS	CARTONS
Volume total	4,54 m <sup>3</sup>				
Volume utile	3,63 m <sup>3</sup>	3,38 m <sup>3</sup>	3,00 m <sup>3</sup>	3,63 m <sup>3</sup>	3,63 m <sup>3</sup>
Poids	250 Kg				
Poids en charge	Maximum 1600 kg				
Encombrement au sol	2,52 m <sup>2</sup>				
Long.	1,80 m				
Largeur	1,40 m				
Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
Recyclabilité	100%				
Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser à 100% d'acier recyclé				
Epaisseur des faces	6 mm				
Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
Amplitude thermique	-30° +70°				
Test LNE	Oui				
Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
Personnalisation	230 teintes au choix				
Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	1 orifice caoutchouc ou 1 trappe battante 1000*200 mm
Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
Bumpers	Prestation supplémentaire				
Crochet accroche sacs	Prestation supplémentaire				
Trappe gros producteur	Prestation supplémentaire				
Résistance au feu M1	OUI				
Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
Nombre de trappe	1 ou 2				
Câble d'arrêt	Prestation supplémentaire				
Anti rotation	Prestation supplémentaire				
Livraison	Autonome avec pieds de manutention mobiles				
Livraison écologique	Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
Signalétique	OUI				
Habillage (fichier fourni par la Collectivité)	Prestation supplémentaire				
Marquage verticale sur poteaux	Prestation supplémentaire				
Garantie	10 ans				

<b>LEGONE 3 m<sup>3</sup></b>	<b>VERRE</b>	<b>EMBALLAGES</b>	<b>OM</b>	<b>PAPIERS</b>	<b>CARTONS</b>
Volume total	3,53 m <sup>3</sup>				
Volume utile	2,82 m <sup>3</sup>	2,63 m <sup>3</sup>	2,33 m <sup>3</sup>	2,82 m <sup>3</sup>	2,82 m <sup>3</sup>
Poids	225 Kg				
Poids en charge	Maximum 1400 kg				
Encombrement au sol	1,96 m <sup>2</sup>				
Long.	1,40 m				
Largeur	1,40 m				
Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
Recyclabilité	100%				
Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser à 100% d'acier recyclé				
Epaisseur des faces	6 mm				
Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
Amplitude thermique	-30° +70°				
Test LNE	Oui				
Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
Personnalisation	230 teintes au choix				
Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	1 orifice caoutchouc ou 1 trappe battante 1000*200 mm
Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
Bumpers	Prestation supplémentaire				
Crochet accroche sacs	Prestation supplémentaire				
Trappe gros producteur	Prestation supplémentaire				
Résistance au feu M1	OUI				
Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
Nombre de trappe	1 ou 2				
Câble d'arrêt	Prestation supplémentaire				
Anti rotation	Prestation supplémentaire				
Livraison	Autonome avec pieds de manutention mobiles				
Livraison écologique	Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
Signalétique	OUI				
Habillage (fichier fourni par la Collectivité)	Prestation supplémentaire				
Marquage verticale sur poteaux	Prestation supplémentaire				
Garantie	10 ans				

<b>LEGONE 2 m<sup>3</sup></b>	<b>VERRE</b>	<b>EMBALLAGES</b>	<b>OM</b>	<b>PAPIERS</b>	<b>CARTONS</b>
Volume total	2,59 m <sup>3</sup>				
Volume utile	2,07 m <sup>3</sup>	1,93 m <sup>3</sup>	1,71 m <sup>3</sup>	2,07 m <sup>3</sup>	2,07 m <sup>3</sup>
Poids	205 Kg				
Poids en charge	Maximum 1200 kg				
Encombrement au sol	1,44 m <sup>2</sup>				
Long.	1,20 m				
Largeur	1,20 m				
Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
Recyclabilité	100%				
Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser à 100% d'acier recyclé				
Epaisseur des faces	6 mm				
Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
Amplitude thermique	-30° +70°				
Test LNE	Oui				
Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
Personnalisation	230 teintes au choix				
Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	1 orifice caoutchouc ou 1 trappe battante 1000*200 mm
Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
Bumpers	Prestation supplémentaire				
Crochet accroche sacs	Prestation supplémentaire				
Trappe gros producteur	Prestation supplémentaire				
Résistance au feu M1	OUI				
Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
Nombre de trappe	1 ou 2				
Câble d'arrêt	Prestation supplémentaire				
Anti rotation	Prestation supplémentaire				
Livraison	Autonome avec pieds de manutention mobiles				
Livraison écologique	Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
Signalétique	OUI				
Habillage (fichier fourni par la Collectivité)	Prestation supplémentaire				
Marquage verticale sur poteaux	Prestation supplémentaire				
Garantie	10 ans				