

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CŒUR DE VILLE 5 m ³	VERRE	EMBALLAGES	OM	PAPIERS	CARTONS
	Volume total	5,83 m ³				
	Volume utile	4,67 m ³	4,34 m ³	3,86 m ³	4,67 m ³	4,67 m ³
	Poids	400kg (STSC)/415kg (KF)				
	Poids en charge	Maximum 1800 kg				
	Encombrement au sol	3,24 m ²				
	Long.	1,80 m				
	Largeur	1,80 m				
	Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
	Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
	Epaisseur des faces	1,5mm				
	Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
	Nombre de trappe	1 ou 2				
	Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
	Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
INCLUS DANS NOTRE OFFRE DE BASE	Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 1000*200 mm
	Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
	Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
	Signalétique	Signalétique classique				
	Coloris	230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four				
Personnalisation des colonnes	Coloris personnalisables par colonnes et par éléments (230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four)					
RESISTANCE	Résistance au feu M0	OUI				
	Protection	Intempéries, UV, graffitis, produits chimiques				
	Amplitude thermique	-50° +75°				
ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT DURABLE	Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser 90% d'acier recyclé				
	Livraison écologique	Sans palette et sans emballage individuel Autonome avec pieds de manutention mobiles et réutilisables Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
	Recyclabilité Colonnes	100%				
NORMES ET GARANTIES	Test LNE	OUI				
	Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 10 ans sur éléments structurels métalliques et ouvrants (trappes de vidange). Garantie de 5 ans sur adhésifs. Garantie de 10 ans pour l'étanchéité cuvette Garantie de 10 ans pour le traitement anti corrosion 				
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES						
<ul style="list-style-type: none"> Covering/Habillage complet des faces 1 à 4 faces Signalétique personnalisée : format au choix, autocollant ou dibond Bac de rétention métal Bac de rétention composite Insonorisation tout flux Insonorisation NIVEAU A Orifices classiques supplémentaires Accès PMR 			<ul style="list-style-type: none"> Trappe gros producteurs Trappe vide ordures avec prédisposition redevance incitative Bumpers de protection Crochet accroche sac Le champignon anti rotation Neutralisateur d'odeurs Plaque d'identification des colonnes Cable d'arrêt 			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CŒUR DE VILLE 4 m ³	VERRE	EMBALLAGES	OM	PAPIERS	CARTONS
	Volume total	4,54 m ³				
	Volume utile	3,63 m ³	3,38 m ³	3,00 m ³	3,63 m ³	3,63 m ³
	Poids	335kg (STSC)/350kg (KF)				
	Poids en charge	Maximum 1600 kg				
	Encombrement au sol	2,52 m ²				
	Long.	1,80 m				
	Largeur	1,40 m				
	Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
	Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
	Epaisseur des faces	1,5 mm				
	Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
	Nombre de trappe	1 ou 2				
	Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
	Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
INCLUS DANS NOTRE OFFRE DE BASE	Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 1000*200 mm
	Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
	Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
	Signalétique	Signalétique classique				
	Coloris	230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four				
Personnalisation des colonnes	Coloris personnalisables par colonnes et par éléments (230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four)					
RESISTANCE	Résistance au feu M0	OUI				
	Protection	Intempéries, UV, graffitis, produits chimiques				
	Amplitude thermique	-50° +75°				
ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT DURABLE	Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser 90% d'acier recyclé				
	Livraison écologique	Sans palette et sans emballage individuel Autonome avec pieds de manutention mobiles et réutilisables Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
	Recyclabilité Colonnes	100%				
NORMES ET GARANTIES	Test LNE	OUI				
	Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 10 ans sur éléments structurels métalliques et ouvrants (trappes de vidange). Garantie de 5 ans sur adhésifs. Garantie de 10 ans pour l'étanchéité cuvette Garantie de 10 ans pour le traitement anti corrosion 				
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES						
<ul style="list-style-type: none"> Covering/Habillage complet des faces 1 à 4 faces Signalétique personnalisée : format au choix, autocollant ou dibond Bac de rétention métal Bac de rétention composite Insonorisation tout flux Insonorisation NIVEAU A Orifices classiques supplémentaires Accès PMR 			<ul style="list-style-type: none"> Trappe gros producteurs Trappe vide ordures avec prédisposition redevance incitative Bumpers de protection Crochet accroche sac Le champignon anti rotation Neutralisateur d'odeurs Plaque d'identification des colonnes Cable d'arrêt 			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CŒUR DE VILLE 3 m ³	VERRE	EMBALLAGES	OM	PAPIERS	CARTONS
	Volume total	3,53 m ³				
	Volume utile	2,82 m ³	2,63m ³	2,33 m ³	2,82 m ³	2,82 m ³
	Poids	290kg (STSC)/300kg (KF)				
	Poids en charge	Maximum 1400 kg				
	Encombrement au sol	1,96 m ²				
	Long.	1,40 m				
	Largeur	1,40 m				
	Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
	Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
	Epaisseur des faces	1,5 mm				
	Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
	Nombre de trappe	1 ou 2				
	Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
	Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
INCLUS DANS NOTRE OFFRE DE BASE	Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 1000*200 mm
	Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
	Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
	Signalétique	Signalétique classique				
	Coloris	230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four				
Personnalisation des colonnes	Coloris personnalisables par colonnes et par éléments (230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four)					
RESISTANCE	Résistance au feu M0	OUI				
	Protection	Intempéries, UV, graffitis, produits chimiques				
	Amplitude thermique	-50° +75°				
ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE	Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser 90% d'acier recyclé				
	Livraison écologique	Sans palette et sans emballage individuel Autonome avec pieds de manutention mobiles et réutilisables Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
	Recyclabilité Colonnes	100%				
NORMES ET GARANTIES	Test LNE	OUI				
	Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie de 10 ans sur éléments structurels métalliques et ouvrants (trappes de vidange). • Garantie de 5 ans sur adhésifs. • Garantie de 10 ans pour l'étanchéité cuvage • Garantie de 10 ans pour le traitement anti corrosion 				
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES						
<ul style="list-style-type: none"> - Covering/Habillage complet des faces 1 à 4 faces - Signalétique personnalisée : format au choix, autocollant ou dibond - Bac de rétention métal - Bac de rétention composite - Insonorisation tout flux - Insonorisation NIVEAU A - Orifices classiques supplémentaires - Accès PMR 			<ul style="list-style-type: none"> - Trappe gros producteurs - Trappe vide ordures avec prédisposition redevance incitative - Bumpers de protection - Crochet accroche sac - Le champignon anti rotation - Neutralisateur d'odeurs - Plaque d'identification des colonnes - Cable d'arrêt 			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CŒUR DE VILLE 2 m ³	VERRE	EMBALLAGES	OM	PAPIERS	CARTONS
	Volume total	2,59 m ³				
	Volume utile	2,07m ³	1,93m ³	1,71 m ³	2,07 m ³	2,07 m ³
	Poids	255kg (STSC)/265kg (KF)				
	Poids en charge	Maximum 1200 kg				
	Encombrement au sol	1,44 m ²				
	Long.	1,20 m				
	Largeur	1,20 m				
	Hauteur Colonne sans crochet	1,80 m				
	Reprise efforts de traction sur le fond	Oui				
	Epaisseur des faces	1,5 mm				
	Ossature métallique	2 et 4 mm et 8 mm				
	Nombre de trappe	1 ou 2				
	Ouverture de la trappe	Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer				
	Traitement et résistance	Galvanisation à chaud				
INCLUS DANS NOTRE OFFRE DE BASE	Orifices	2 orifices caoutchouc diamètre intérieur 170 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 425*310 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 600*400 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 400*210 mm	2 orifices caoutchouc ou 2 trappes battantes 1000*200 mm
	Insonorisation	NIVEAU B	NON	NON	NON	NON
	Bac de rétention Jus	NON	NON	OUI	NON	NON
	Signalétique	Signalétique classique				
	Coloris	230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four				
Personnalisation des colonnes	Coloris personnalisables par colonnes et par éléments (230 teintes au choix– Peinture époxy cuite au four)					
RESISTANCE	Résistance au feu M0	OUI				
	Protection	Intempéries, UV, graffitis, produits chimiques				
	Amplitude thermique	-50° +75°				
ENVIRONNEMENT TDEVELOPPEMENT DURABLE	Utilisation d'acier recyclé	Oui obligation à notre sous-traitant d'utiliser 90% d'acier recyclé				
	Livraison écologique	Sans palette et sans emballage individuel Autonome avec pieds de manutention mobiles et réutilisables Camion Euro 6 et chauffeur formé l'Eco conduite				
	Recyclabilité Colonnes	100%				
NORMES ET GARANTIES	Test LNE	OUI				
	Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 10 ans sur éléments structurels métalliques et ouvrants (trappes de vidange). Garantie de 5 ans sur adhésifs. Garantie de 10 ans pour l'étanchéité cuvage Garantie de 10 ans pour le traitement anti corrosion 				
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES						
<ul style="list-style-type: none"> - Covering/Habillage complet des faces 1 à 4 faces - Signalétique personnalisée : format au choix, autocollant ou dibond - Bac de rétention métal - Bac de rétention composite - Insonorisation tout flux - Insonorisation NIVEAU A - Orifices classiques supplémentaires - Accès PMR 			<ul style="list-style-type: none"> - Trappe gros producteurs - Trappe vide ordures avec prédisposition redevance incitative - Bumpers de protection - Crochet accroche sac - Le champignon anti rotation - Neutralisateur d'odeurs - Plaque d'identification des colonnes - Cable d'arrêt 			